



# FLEX Quad

L'horloge analogique FLEX Quad présente un design attrayant et intemporel. Simple, claire, extra-plate et carrée, elle s'intègre parfaitement dans les différents environnements. Les horloges FLEX Quad sont disponibles dans les dimensions 30/30 cm et 40/40 cm, avec deux types de cadran différents.

L'horloge carrée FLEX se distingue par son boîtier métallique robuste, son design élancé et son verre minéral plat.

Elle se monte rapidement, aussi bien au mur qu'au plafond. La FLEX Quad se fixe par simple encliquetage à l'aide du kit mur ou plafond.


## Horloge analogique d'intérieur FLEX Quad

Caractéristiques techniques	30/30	40/40
Dimensions (LxHxP) B(A)xB(A)xC	300(314)x300(314)x37 mm	400(414)x400(414)x37 mm
Distance de lecture optimale	25 à 30 mètres	35 à 45 mètres
Simple face	Oui ; peut également être monté des deux côtés avec le kit de montage	
Suspension des deux côtés	Kits mur et plafond avec bride : Montage par encliquetage, pour montage mural latéral ou montage déporté au plafond, en aluminium	
Boîtier	Aluminium (RAL 9002), autres coloris avec supplément de prix ; solution classique pour la plupart des bureaux	
Type de verre	Minéral	
	Réglage automatique MOBALine, (h/m) ou (h/m/s)	
	Réglage automatique NTP/LAN (PoE), (h/m) ou (h/m/s)	
Variantes de code horaire	Impulsion minute 24-48 V, (h/m) impulsions seconde 24-60 V, (h/m/s)	
	Quartz, pile AAA, (h/m/s)	
Aiguilles	Avec ou sans trotteuse selon la variante de code horaire	
Types de cadrants	Aiguilles avec bout droit : ZB 160 ; ZB 200	
Conditions de fonctionnement	-30 à +70 °C (0 à 95 % d'humidité relative, sans condensation)	
Indice de protection	IP30	

### Types de cadrants




ZB 160



ZB 200

### Fixation



### Schéma coté

