

# Digitaler Kurz- und Langschildbeschlag

für Türen in Flucht- und Rettungswegen mit Brandschutzzertifikat

Der digitale Beschlag ist ein kompakter, batteriebetriebener RFID-Türbeschlag für Rohrrahmen- und Vollblatttüren im Innen- und Aussenbereich. Mit seiner modularen Bauweise und hochwertigen Verarbeitung eignet er sich ideal für Türen mit einem Dornmass ab 30 mm. Alle auf dem Markt vorhandenen Zylinderausschnittmasse können bedient werden. Die Montage ist DIN links oder rechts möglich. Der Beschlag ist kompatibel mit Türstärken bis zu 110 mm. Das hochwertige Gehäuse wird aus nahtlos tiefgezogenem Edelstahl gefertigt und überzeugt durch seine robuste Bauweise sowie edle Optik. Dank der Verwendung von korrosionsbeständigem Edelstahl ist es ideal für anspruchsvolle Umgebungen geeignet. Die Verwaltung der Zutrittsberechtigungen erfolgt in der Mobatime Zutrittskontrollsoftware. Berechtigungen und Türkonfigurationen werden über eine Funkverbindung direkt auf den Türbeschlag oder mittels Berechtigungsleser alternativ auch mit einem kombinierten Zutrittskontroll- und Berechtigungsleser verschlüsselt auf den Ausweis geschrieben.



- Lange Lebensdauer dank sehr hochwertigen Materialien
- Drücker nach Architektenkonzept mit 16 mm Aufnahme frei wählbar
- Modular veränderbar als Kurz- oder Langschildversion
- Neueste RFID-Technologien und modernste AES-Verschlüsselung

| Technische Daten                                        |                                                        |
|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Abmessungen (BxHxT)                                     | 42x 170x 34 mm                                         |
| Temperaturbereich / Schutzart nach DIN EN 60529         | +5...+55°C / IP 54                                     |
| Material und Farbe Türterminal / Lesekopf               | Nahtloses Edelstahlgehäuse, tiefgezogen / ASA, Schwarz |
| Interner Zwischenspeicher                               | 1500 Ereignisse                                        |
| Lesetechnologie Legic® / Mifare® / OSS / 125 kHz        | Advant ISO 14443a / DESFire EV1-3 / 1.1 / EM           |
| Variante mit und ohne Zylinderausschnitte               | RZ (22 mm), PZ (17 mm)                                 |
| Vierkantmass                                            | 8 mm / 9 mm                                            |
| Türdicke / ab Dornmass                                  | bis zu 110 mm / 30 mm                                  |
| Schutzklasse DIN EN 1627                                | RC 3                                                   |
| Dauerhaftigkeitsprüfung nach EN 16867                   | mehr als 300'000 Betätigungen > Benutzerkategorie 7    |
| Betriebsdauer bei alleiniger Nutzung der Aussenbatterie | 100'000 Zyklen oder 5 Jahre Standby                    |
| Lithium-Batterietyp der Marken Procell oder Varta       | Aussen: 1x CR2 / Innen (Option): 2x AA Lithium         |
| Zulassung nach EN 179 / 1125                            | Zugelassen an Notausgängen und Rettungswegen           |
| Zulassung nach EN 13501-2/1634-2                        | EI60 für Feuer und Rauchschutztüren                    |
| Zertifikate                                             | CE / FCC / IC / UKCA                                   |
| Funkmodul airLink                                       | optional                                               |
| Funktionstaste innen                                    | multifunktional                                        |
| Optionales Zubehör                                      | Zylinderrosetten / Schliesszylinder / Drückerlochteile |
| Beschreibung                                            |                                                        |
| Bestellnummer Standardprodukte                          |                                                        |
| Digitaler Türbeschlag                                   | 401172                                                 |
| Legic® Advant Modul mit Data on Card / Funk             | 114219 / 115191                                        |
| Mifare® DESFire Modul mit Data on Card / Funk           | 114220 / 115190                                        |
| 125 kHz Modul mit Funk                                  | 115426                                                 |
| Drückerlochteile eckig: L-Form / U-Form                 | 115609 / 115611                                        |
| Drückerlochteile abgerundet: L-Form / U-Form            | 115608 / 115610                                        |